

Cavi di alimentazione in rame
Power cables in copper
Cables de alimentación de cobre
Câbles d'alimentation en cuivre
Kupfer Stromkabel



DATI TECNICI - TECHNICAL DATAS

Tensione nominale - Nominal tension	450/750 V
Sforzo massimo di tiro - Maximum pull force	50 N/mm ²
Temperatura minima di esercizio - Minimum operating temperature	- 40 °C
Temperatura massima di esercizio - Maximum working temperature	+ 70 °C
Temperatura massima di cortocircuito - Maximum short circuit temperature	+ 150 °C
Tipo isolante - Insulation type	PVC TM2

Codice Code	Colore cavo Cable colour	Sezione nominale Nominal section	Spessore medio isolante Medium insulation thickness	Spessore minimo isolante Minimum insulation thickness
CAV601	Rosso - Red	6 mm ²	2,00 mm	1,65 mm
CAV600	Nero - Black			
CAV610	Rosso - Red	10 mm ²	2,00 mm	1,65 mm
CAV611	Nero - Black			
CAV615	Rosso - Red	16 mm ²	2,00 mm	1,65 mm
CAV616	Nero - Black			
CAV625	Rosso - Red	25 mm ²	2,50 mm	2,15 mm
CAV626	Nero - Black			
CAV635	Rosso - Red	35 mm ²	2,50 mm	2,15 mm
CAV636	Nero - Black			
CAV650	Rosso - Red	50 mm ²	3,00 mm	2,60 mm
CAV651	Nero - Black			
CAV670	Rosso - Red	70 mm ²	3,00 mm	2,60 mm
CAV671	Nero - Black			