

# Cavi di alimentazione in rame in matassa

Coiled power cables in copper

Stromkabelrolle aus Kupfer

Câbles d'alimentation en cuivre à Hanks

Cables eléctricos de cobre por rollos



## DATI TECNICI - TECHNICAL DATAS

Tensione nominale - Nominal tension	450/750 V
Sforzo massimo di tiro - Maximum pull force	50 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura minima di esercizio - Minimum operating temperature	- 40 °C
Temperatura massima di esercizio - Maximum working temperature	+ 70 °C
Temperatura massima di cortocircuito - Maximum short circuit temperature	+ 150 °C
Tipo isolante - Insulation type	PVC TM2

Codice Code	Colore cavo Cable colour	Sezione nominale Nominal section	Spessore medio isolante Medium insulation thickness	Spessore minimo isolante Minimum insulation thickness
CAV610R	Rosso - Red	10 mm <sup>2</sup>	2,00 mm	1,65 mm
CAV611R	Nero - Black			
CAV615R	Rosso - Red	16 mm <sup>2</sup>	2,00 mm	1,65 mm
CAV616R	Nero - Black			
CAV625R	Rosso - Red	25 mm <sup>2</sup>	2,50 mm	2,15 mm
CAV626R	Nero - Black			
CAV635R	Rosso - Red	35 mm <sup>2</sup>	2,50 mm	2,15 mm
CAV636R	Nero - Black			
CAV650R	Rosso - Red	50 mm <sup>2</sup>	3,00 mm	2,60 mm
CAV651R	Nero - Black			
CAV670R	Rosso - Red	70 mm <sup>2</sup>	3,00 mm	2,60 mm
CAV671R	Nero - Black			